

80.14.150.305

Cinta para elevação de cargas 7:1, 3,0 m, 5,0 toneladas, CE 530
VONDER

MARCA

VONDER

DESTAQUES DIFERENCIAIS

Possui excelente resistência, flexibilidade e facilidade no manuseio, reduzindo o esforço durante a operação, além de oferecer menor risco ou danos na movimentação de cargas

APLICAÇÕES/DICAS DE USO

Indicada para elevação e movimentação de cargas. Nunca utilizar para transporte e elevação de pessoas ou animais.



CARACTERÍSTICAS

Carga de trabalho da cinta em elevação vertical/direta	5,0t
Carga de trabalho da cinta em elevação força/laço	4,0t
Carga de trabalho da cinta em elevação cesto/paralela	10,0t
Carga de trabalho da cinta em elevação cesto/angular até 45°	7,0t
Carga de trabalho da cinta em elevação cesto/angular 46° ate 60°	5,0t
Comprimento total da cinta elevação de carga	3,0m
Fator de segurança da cinta de elevação de carga	7:1
Largura da cinta	150,0mm
Material da cinta	Poliéster
Norma de referência da cinta	ABNT NBR 15637-1

Embalagens

Master:	8.00 PC
Sub:	0.00 PC
Unitária:	1.00 PC

Tipo da Embalagem

Saco Plástico

CONTEÚDO

1 Cinta para elevação de carga

